



Calculation #1721-260312155014	Reference 1721-260312155014	Danfoss HEXSelector 1.5.10
Tecnico Gabriele Staccini		Data 12/03/2026
Cliente		Contatto
Progetto		E-mail
Modello Sca.XB06L-1-40	Codice Prodotto 004B2031	Unità collegate 1 (Parallel)

Parametri calcolati	Unità	Lato 1	Lato 2
Fluido		Water	Water
Tipo di collegamento		CounterCurrent	
Potenzialità	kW	60,00	
Temperatura di ingresso	°C	70,0	45,0
Temperatura in uscita	°C	--	65,0
Temperatura in uscita Effettivo	°C	54,2	--
Portata massica	kg/s	0,91	0,72
Portata volumetrica	L/min	55,33	43,64
Perdita di carico totale	kPa	17,57	9,62
Perdita di carico connessione	kPa	5,36	2,98
Margine di sovradimensionamento	%	-0,01	
Differenza di temperatura media logaritmica	K	6,9	
Coefficiente di scambio termico (Disponibile/Richiesto)	W/m²K	8499 / 8500	
Velocità connessioni	m/s	3,43	2,71
Sforzo di taglio	Pa	30,53	18,64

Proprietà del fluido	Unità	Lato 1	Lato 2
Fluido		Water	Water
Viscosità del liquido	mPa·s	0,4539	0,5059
Densità del liquido	kg/m³	982,9741	986,5324
Calore specifico	kJ/kg·K	4,1840	4,1812
Conduttività termica del liquido	W/m·K	0,6518	0,6448

Specifiche	Unità	Lato 1	Lato 2
Modello Scambiatore		XB06L-1-40	
Numero di piastre		40	
Configurazione piastre		1*19L/1*20L	
Materiale della piastra		AISI316L	
Superficie di scambio	m²	1,03	
Materiale brasatura		Cu	
Volume	l	0,7	0,7
Peso, vuoto/pieno	kg	3,87 / 5,25	
Connessione	Ingresso	G 3/4 Thread	G 3/4 Thread
	Uscita	G 3/4 Thread	G 3/4 Thread
Certificazioni / Approvazioni		PED 2014/68/EU, Art. 4.3	
Min. Temp. di progetto	°C	-196,0	
Max. Temp. di progetto	°C	180,0	
Max Pressione di progetto	bar(g)	25,0	25,0

H39.2-1.5.10





<i>Calculation</i> #1721-260312155014	<i>Reference</i> 1721-260312155014	Danfoss HEXSelector 1.5.10
<i>Tecnico</i> Gabriele Staccini		<i>Data</i> 12/03/2026
<i>Cliente</i>		<i>Contatto</i>
<i>Progetto</i>		<i>E-mail</i>
<i>Modello Sca</i> XB06L-1-40	<i>Codice Prodotto</i> 004B2031	<i>Unità collegate</i> 1 (Parallel)

Elementi			
Codice Prodotto	Pz.	Componente	
004B2031	1	XB06L-1-40	

Commenti
Scambiatori in acciaio inox saldobrasati progettati e configurati per sistemi di teleriscaldamento, teleraffrescamento e altre applicazioni di riscaldamento. Gli scambiatori saldobrasati utilizzano la nostra nuova tecnologia MICRO PLATES, che garantisce che il calore venga trasferito in maniera più efficace che nei modelli precedenti. Risparmio energetico e di costi, Vita utile più lunga, design compatto e resistente alla corrosione,
All data, mechanical, thermal, hydraulic, and other content in this document are intellectual properties of Danfoss A/S and may only be used for evaluating the calculation or quotation and may not, without written consent of Danfoss, be distributed to third party.
The data and calculation result shown in this datasheet is created based on information and/or data entered by the user and Danfoss disclaims any responsibility for the accuracy, completeness and/or correctness of such information and/or data, and the resulting data and calculation shown in the datasheet. It is the sole responsibility of the user to ensure that the data and calculation are in accordance with the requirements and expectations.
The calculation result shown in this datasheet does not consider any tolerances from measuring equipment in any installation and will over time differ from the calculations in software due to changes (including but not limited to) mechanical, fouling, wear, and tear.

Questa offerta è stata fatta sotto le condizioni generali di vendita di Danfoss dove non espressamente indicato in questa offerta. Se le condizioni generali di vendita non sono allegate a questa offerta, possono essere trovate qui:

<http://salesconditions.danfoss.it/>

Danfoss potrebbe applicare separatamente extracosti come, ma non limitatamente a: piccoli ordini, trasporto, consegna espressa, resi e cancellazioni,

Prego verificare prima della conferma dell'ordine la correttezza di materiali, dati e temperature indicate. Le voci non specificate in offerta, inclusi senza limitazioni altri materiali, dati, accessori, servizi ausiliari, installazione, montaggio e avviamento, non sono incluse nell'offerta

AVVISO IMPORTANTE: Danfoss si riserva il diritto di modificare i prezzi dei prodotti non ancora consegnati in caso di cambiamenti nei tassi di cambio, costi delle materie prime, aumenti prezzi dei subfornitori, tasse di dogana, costi di trasporto, normative locali o condizioni similari sulle quali Danfoss ha controllo limitato o nullo. Danfoss potrebbe addebitare al cliente separatamente dei sovrapprezzi come, ma non limitati a: piccoli ordini, trasporti, consegne espresse, resi e cancellazioni, previa informativa di tali sovrapprezzi, per esempio nelle conferme d'ordine, nei listini o in altro modo disponibile per il cliente.

